


Topakustik Perfo T

16/16/10-3

TOP(A)K(U)S(T)I(K) 

Acoustic panel solutions



anciennement: TOPPERFO-T 16/16/10-3

La perforation T, développée et utilisée avec succès par Topakustik, reste discrète tout en assurant une absorption performante. Topakustik Perfo T existe avec des perforations de 3, 4 et 5 mm. Plus la perforation visible est petite, plus la capacité d'absorption se déplace vers la zone des basses fréquences.




Panneaux

Les panneaux sont utilisés pour les plafonds et parois fixes ou démontables, structurés par des joints creux. Ces panneaux peuvent être pourvus de rainure/fausse languette, chants plaqués, alaises ... etc. Ces panneaux conviennent également aux façades d'armoires intégrées et aux séparations de pièces.




16/16/10-3




Inflammable D-s2,d0 / CH RF 3			Difficilement inflammable B-s1,d0 / CH RF 2			RESAP® Panneau support incombustible	
Dimension maximale							
3648 x 1216	3648 x 1216	3648 x 1216	3648 x 1216	3648 x 1216	3648 x 1216	3080 x 1216	3080 x 1216
Dimensions «idéales» = signifie que les formats mentionnés ci-dessus n'engendrent pas de chutes par rapport au format du panneau MDF brut de nos							
2032 x 992	2032 x 992	2032 x 992	2032 x 992	2032 x 992	2032 x 992	1540 x 608	1540 x 608
2780 x 992	2780 x 992	2780 x 992	2780 x 992	2780 x 992	2780 x 992	3080 x 608	3080 x 608
3648 x 640	3648 x 640			3640 x 640			


Chants



coupe propre




avec rainure et languette tout autour



chant apparent

... ou selon vos indications

Montage



Topakustik Perfo T,
Ø 3 mm
Montage par collage avec Topakustik-Fix

Performances acoustiques (ISO 354)

Épaisseur:

— env. 216 mm

..... env. 56 mm

avec voile acoustique et laine minérale 30 mm (60 kg/m³)



Voir le manuel de montage!